

CCE84543CB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination



AEG Bridge XT-Kochfeld der Serie 6000 mit Dunstabzug

Spüre Freiheit und Flexibilität beim Kochen mit dem 6000 Bridge XT-Kochfeld mit Dunstabzug. Das Induktionskochfeld verfügt über einen integrierten Dunstabzug. Die Bridge-Funktion ermöglicht einen flexiblen Einsatz, indem zwei Kochzonen zu einer

Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Die Bridge-Funktion ist ideal für deine großen Töpfe und Pfannen. Verbinde damit zwei Kochzonen - auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzt du immer die optimale Kochleistung.

4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und Hob2Hood-Steuerung.

Weitere Vorteile:

- 2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen
- Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube.
- Drücken Sie die Boost-Funktion für eine leistungsstarke Extraktion.

Produktspezifikationen:

- · Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- •Elektronische Regelung
- •OptiHeat Control 3-stufige Restwärmeanzeige
- •Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Automatische Topferkennung
- •Power-Funktion für jede Kochzone
- •Timer für alle Kochzonen
- •Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OffSound Control
- •Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- •Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- •Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige Fettfilter
- •2-in-1-Filter Kombination Aktivkohleund Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet

Technische Daten:

- PNC · 949 597 893
- •EPREL Registrierungscode: 1315255
- •EAN-Nummer: 7332543819454
- •Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 30.9
- •Energieeffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
- •Fluiddynamische Effizienzklasse : A •Fluiddynamische Effizienz: 33.1
- •Klasse für Fettabscheidegrad : B
- •Fettabscheidegrad (%): 85.1
- •Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 260
- •Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h: 500
- •Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h : 630
- •Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 48
- •Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A): 64
- •Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A): 69
- •Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 250
- •Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h: 465 •Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h : 575
- •Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A): 52
- •Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A): 67
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): 0.49
- •Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
- ·Farbe : Schwarz
- •Kochzone vorne links (kW / Øcm) : 2300/3200W/210mm
- •Kochzone hinten links (kW / Øcm): 2300/3200W/210mm
- •Kochzone vorne rechts (kW / Øcm): 1400/2500W/145mm
- •Kochzone hinten rechts (kW / Øcm) : 1800/2800/180mm
- •Einbauhöhe (mm): 212
- •Gerätebreite (mm): 770
- •Gerätetiefe (mm): 510
- •Ausschnittmaß Breite (mm): 750
- •Ausschnittmaß Tiefe (mm): 490
- •Kabellänge (m): 1.5
- Anschlusswert (Watt): 7350
- •Volt: 220-240V/400V2N

Produktbeschreibung:



CCE84543CB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination