



AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine bis zu dreimal
 Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

Produktvorteile & Ausstattung



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



Sensor: ermittelt den Verschmutzungsgrad und stellt ein für Sie maßgeschneidertes

Der spezielle Sensor des AutoSense-Programms erkennt, wie stark die Reinigungsleistung für Ihr Geschirr sein muss. So wird genau die richtige Wasser- und Energiemenge und Zeit verbraucht. Das Geschirr wird dabei möglichst umweltschonend gereinigt.



30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50° - 60°C
- Optionen: XtraPower
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| PNC | 911 535 275 |
| EPREL Registrierungscode | 505449 |
| EAN-Nummer | 7332543796618 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 94 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 13 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 9.9 |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 3:47 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | C |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 46 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 |
| Hocheinbaufähig | Nein |
| Installation | Einbau - Vollintegrierbar |
| AQUA CONTROL | Ja |
| Wasserschutz | Schwimmerschalter |

| | |
|--|---|
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 |
| Spülprogramme | Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C |
| Blendenfarbe | Schwarz |
| Absicherung (A) | 10 |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C |
| Anschlusswert (Watt) | 1950 |
| Volt | 220-240 |
| Kabellänge (m) | 1.5 |
| Gerätehöhe (mm) | 818 |
| Gerätebreite (mm) | 596 |
| Gerätetiefe (mm) | 550 |
| Einbautiefe (mm) | 550 |
| Einbauhöhe (mm) | 820 |
| Einbaubreite (mm) | 600 |
| Bruttogewicht (kg) | 35.03 |
| Nettogewicht (kg) | 33.51 |
| Verpackung, Höhe (mm) | 864 |
| Verpackung, Breite (mm) | 635 |
| Verpackung, Tiefe (mm) | 680 |
| Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 414 |
| Verpackungsgewicht Papier/Karton in g | 8.6 |
| Verpackungsgewicht Holz in g | 0 |

